

Mobil Super 1000 10W-30

Aceite multigrado premium para motores de vehículos de pasajeros

Descripción

Mobil Super 1000 10W-30 es un aceite mineral de primera calidad que cumple con las más recientes especificaciones de la industria para los aceites de motores. Está diseñado para proporcionar un alto nivel de desempeño y protección bajo la mayoría de las condiciones de funcionamiento.

Propiedades y beneficios

Mobil Super 1000 está meticulosamente diseñado para cumplir con las especificaciones de motores más severas de hoy día. Proporciona una muy buena protección al motor y ayuda a fomentar la larga vida útil del mismo.

Aplicaciones

Mobil Super 1000 10W-30 ha sido formulado para ser apto para su uso en casi todos los vehículos. ExxonMobil especialmente recomienda Mobil Super 1000 para la conducción diaria en condiciones normales:

- Casi todas las tecnologías de motores de gasolina
- Vehículos de pasajeros, SUV, camiones ligeros y furgonetas
- Condiciones normales de funcionamiento
- Apropiado para utilizarse en un amplio rango de condiciones de temperatura

Siempre consulte su manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones de su vehículo en particular.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Super 1000 10W-30 atiende o excede los requerimientos de:

API SM, SL, SJ

Mobil Super 1000 10W-30 es recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones que requieren:

API CF



Características típicas

Grau SAE	10W-30
Viscosidad, ASTM D445	
cSt a 40°C	69,4
cSt a 100°C	10,6
Índice de Viscosidad, ASTM D2270	141
Cenizas Sulfatadas, % peso, ASTM D874	0,8
Viscosidad HTHS, mPa.s @ 150 °C, ASTM D4683	3,2
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-33
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	222
Densidad @15°C, kg/L, ASTM D4052	0,869

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las cuales está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite mobil.cosan.com.

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Para uso exclusivo en Bolivia, Uruguay y Paraguay.